

SYS-CH145

LED MULTI LAMP

- (1)レンズ及びハウジングはポリカーボネート樹脂の採用により、強度・耐温度及び軽量化を 実現しております。
- ②雪面/濃霧等悪天候での御使用対応としてイエローレンズタイプも ラインナップさせていただきました。
- ③チップタイプLED×6(日亜化学工業製)&フレネルレンズ効果により

中心光度 LENS / CLEAR : 約 1300cd

YELLOW: 約 900cd

RED

: 約 300cd を実現しました。

※配光の狙い・・・疑似ヘッドランプ配光

- ④定電流IC制御による電流コントロールにより電源の変動に対応しております。
- ⑤ヒートシンク内蔵により、ランプ内部分温度ピークを緩和しております。







《主な製品仕様》

使用電圧

DC 24V (DC 18 ~ 32 V)

電流値

0.11A

消費電力 使用温度範囲

3.08W -20∼50°C

レンズ材質ハウジング材質

ポリカーボネート ポリカーボネート

使 用 L E D ランプ可動角度

日亜化学工業製

照射範囲中心光度

約140°(前後方向) 上下12°左右16°

LENS CLEAR :

約 1300cd

YELLOW:

約 900cd

RED :


約 300cd


接続方法

プラス側: ギボシオス端子 GND側: 丸型端子(M6) 製品重量 約240g

製品概略寸法 110 110 丸型端子(M6) 7 ギボシオス端子

【ランプ可動角度 約140°(前後方向)】







SYS品番	呼 称	レンズ・	定 価
121452	CH145-24C	CLEAR	オープン価格
121454	CH145-24Y	YELLOW	オープン価格
121456	CH145-24R	RED	オープン価格

製造元

〒174-0054 東京都板橋区宮本町49-2

PARKNESS 禁エスワイエス

本社営業部 Tel. 03-3960-2231 Fax. 03-3966-8165 http://www.sys-lighting.co.jp お申込・お問合せ